



THE MIDDLEBY CORPORATION

Lincat limited
Whisby Road
Lincoln
LN 6 3QZ
United Kingdom

Datenblatt Basic+ Einbau 522

Ausführung des Modells

- Einbaufritteuse mit zwei Becken und zwei Steuerung
- Heizkörperhalter aus Aluminiumdruckguss, wasser- und öldicht
- Einfach Drehknopfsteuerung mit elektronischer Temperaturkontrolle +/-1°C Genauigkeit mittels Thermoelement
- Integrierter Fettschmelzyklus
- Wahl der Temperatur in 5°C-Schritten von 150 bis 190°C
- Zusätzliche Temperatursteuerung von 80 – 140 °C
- Standby-Position zur Energieeinsparung
- Unabhängiger elektronischer Sicherheitsthermostat
- Tiefgezogenes Becken mit großem Radius zur leichten Reinigung ohne Ecken und Kanten
- Heizelement mit Abtropf- und Reinigungsstellung
- Ölauffangbehälter mit Grob- und Feinfilter
- Zwei Frittierkörbe aus Chromnickelstahl
- Schutzgrad IPX 5



Technische Daten

- Energiesparausführung: 7,5 kW + 11,4 kW
- Hochleistungsausführung I: 9 kW + 11 kW
- Spannung: 3NAC 400V 50/60Hz
- Absicherung für 7,5 + 11,4 kW: 3 x 16A + 3 x 20A
- 9 + 11,4 kW: 3 x 16A + 3 x 20A
- Zuleitung: 2x 3L+N+PE
- Netto Gewicht ohne Optionen: 65 kg
- Füllmenge des großen Korbes: 1,25 kg + 1,5 kg
- Empfohlene Füllmenge: 0,9 kg + 1 kg
- Stundenleistung: 40 - 54 kg tiefgek. Frites
50 - 60 kg gekühlte Frites

Abmessungen

- Breite: 495 mm
- Tiefe: 630
- Mindesthöhe im Schrankraum: 680 mm
- Ölinhalt: 7,5 - 9 lt. + 12,5 – 14 lt.
- Massbilder und CAD-Zeichnungen sind separat erhältlich

Zubehör

- Integriertes Ölpump- und Filtersystem (nur ab Werk eingebaut)
- Für das größere Becken Korbhalter für zwei kleine Körbe

Vertrieb Deutschland:



Carl-Zeiss-Straße 31
72770 Reutlingen
Tel. 07121/ 14595820
Fax: 07121/ 14595829
Mail-to: info@bluemchen-ag.eu
www.bluemchen-ag.eu