

Silverlink 600 Fritteusen

Produktmerkmale

- Gasgerät
- Tischmodell
- Thermostatische Regulierung
- 110°C bis 190°C
- Flammenwächter
- Sicherheits-Überhitzungsschutz
- Kühlzone
- Piezozündung
- Ölablass an Vorderseite
- Gummifüße (Nitril)
- Mit Körben, Heizkörperschutzplatten und Deckeln
- Millivolt-Steuerung (kein Elektroanschluss erforderlich)
- Lamellen-Wärmetauscher



DF7

Ausführung

- Gehäuse: Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
- Körbe: vernickelt

Modellvarianten

- Erdgas
- Propangas
- Butangas
- 1 oder 2 Becken

Zubehör (optional)

- DC01 Donut-Teigportionierer f
 ür DF4
- Verschiedene Unterbauten und Stände



Technische Daten

Modell	DF4	DF7
Höhe (mm)	425	425
Breite (mm)	450	750
Tiefe (mm)	653	653
Becken	1	2
Körbe	1	2
Füllmenge Öl (Liter)	8,5	2 X 8,5
Nettogewicht (kg)	26	46
Bruttogewicht (kg)	31	58
Verpackungsvolumen (m³)	0,214	0,494
Wärmeleistung/ Brenner Erdgas (kW)	11,3	8,5
Wärmeleistung/ Brenner Propan (kW)	11,3	8,5
Wärmeleistung/ Brenner Butan (kW)	11,3	8,5
Gesamtwärmeleistung Erdgas (kW)	11,3	17,0
Gesamtwärmeleistung Propan (kW)	11,3	17,0
Gesamtwärmeleistung Butane (kW)	11,3	17,0
Gesamtgasverbrauch Erdgas (m³ h-1)	1,08	1,62
Gesamtgasverbrauch Propan (kg h-1)	0,81	1,22
Gesamtgasverbrauch Butan (kg h-1)	0,82	1,24
Gasanschluss	G ½ Außengewinde	
Btu/h Umrechnung	kW x 3412	













